

KP-BAND 150

Vorkomprimiertes Dichtband für BG1 Einbau

Einstufung nach DIN 18542, wind-, staub-, spritzwasser- und schlagregendicht, witterungs- und UV-beständig, dauerhaft flexibel, schwer entflammbar, wasserdampfdurchlässig, alterungsbeständig, schall- und wärmedämmend, ökologisch unbedenklich, 10 Jahre Garantie.

Verarbeitungsvorteile:

Für alle Gebäude und Baubereiche geeignet, Abdichtung in nur einem Arbeitsgang, füllt Unebenheiten, witterungsunabhängiger Einbau, kein Vorbehandeln der Fuge notwendig.

Anwendungsbereiche:

Für den Außenbereich, Abdichtung zwischen Betonelementen, Abdichtung zwischen Fenstern, Türen und Mauerwerk, Dichtfugen zwischen Fensterbank und Mauer, Vermeidung von Schallübertragung in der Lüftungs- und Klimatechnik, im Fenster-, Holz-, Massiv-, Trocken- und Fertigteilebau.

Produktdaten:

Art-Nr.	Inhalt	Farbe	VE
715 1 xxx	Karton	schwarz	1
715 2 xxx	Karton	grau	1

Hinweis:

Alle Inhalte zu Produkten sind ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Bitte beachten Sie vor Anwendung unsere Produktdatenblätter oder informieren Sie sich bei Ihrem Fachberater.



Abbildung vergrößern